



EM120-II / EM200-II

Modèle
2U



Modèle
3U

- Boîtier industriel 2U et 3U rackable •
- Full quadruplex •
- Multi-vision locale temps réel •
- Enregistrement de 100 à 320 ips •
- Serveur web sécurisé compatible 3g •
- Full hybride •
- Gestion de très nombreuses caméras ip •
- (Végéo, Axis, Vivotec, Panasonic, Sony, Dynacolor, Acti, ...)
- Gestion de nombreux terminaux point de vente •
- (Sharp, Pointex, CSI, Devlix, Kwisatz, Casio, Crisolid, KSD, Shultes, Uniwell, Leo, Fit TPV...)
- Client Windows Mobile, Iphone, Ipad •
- Logiciel multi-site DVR SUPERVISOR •
- Pilotage avec souris ou télécommande fournies •

Fiche technique

	EM1204-II	EM1208-II	EM2008-II	EM20016-II
Entrées vidéo 750hms	4 - 8 BNC		8 - 16 BNC	
Nombre de voies IP maximum	1 de série 8 en option			-
Entrées audio	1		8 - 16	
Entrées/sorties alarme GPI/O	4 séries 8 option			
Sortie vidéo	SVGA 24Bits			
Télécommande IR	capteur intégré			
Mémoire installée	250Go série 1To option		500Go série 1To option	
CD/DVD RW	1			
Connecteurs	4 USB - LAN 10/100 - 1RS232 - 1RS485			
Moteur de compression vidéo	software MPEG4 - H263 - JPEG - MJPEG			
Résolution image	1 CIF ou 4 CIF paramétrable par voie			
Vitesse d'enregistrement totale	120 IPS PAL + 120 IPS voies IP		200 IPS PAL + 120 IPS voies IP	200 IPS PAL
Rafraichissement vidéo live sur site	temps réel 25 IPS par caméra connectée			
Compatibilité navigateur	internet explorer 6 - internet explorer mobile 6+ - iPhone			
Protocoles de communication	TCP/IP - DHCP - HTTP - FTP			
Backup supporté	USB - CDRW - DVD RW - HTTP - NAS			
Type d'alarmes supportées	mouvement - contact sec - transaction caisse anormale			
Mode de réception alarme	mail - centrale de surveillance DVR SUPERVISOR			
Mode de communication interface TPV	USB/RS232 - RS232 - ETHERNET			
Alimentation	110 - 240V - 275W			
Dimensions	2U Rackable 90(H) dim : 426(L) x 426(P) 3U Rackable 135(H) dim : 426(L) x 426(P)			
Langues supportées	anglais - français - néerlandais - autre sur demande			